

德语

西班牙语

空白页

A SICHERHEITSWARNUNGEN 1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzerkrankungen, Depressionen und Asthma empfohlen. 2. Akkusicherheit: Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Bitte zerlegen sie das Gerät nicht, um den Akku zu wechseln, ohne vorher den Kundenservice von Lost Vape zu kontaktieren. 3. Hinweis zur Kartusche: Die Kartusche oder Spule nicht trocken betreiben. Es ist wichtig, eine neue Spule zu grundieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn vor dem Verdampfen mindestens 5 Minuten stehen. Wie oben, ermöglicht dies der Baumwolle in Ihrem neuen Coil, viel E-Liquid aufzunehmen, bereit für den ersten, leckeren Vape. Alle Kartuschen/Spulen fallen nicht unter die Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt wurden. 4. Garantie: Die Garantiezeit beträgt 3 Monate nach Kaufdatum. 5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com. PRODUKTBESCHREIBUNG • BASISPARAMETER <table border="1"> <tr> <td>Abmessungen</td> <td>30*20*114,8mm (Kartuschenhöhe: 20 mm)</td> </tr> <tr> <td>Nettogewicht</td> <td>60g±3g</td> </tr> <tr> <td>Kartuschenvolumen</td> <td>2,5ml/2ml</td> </tr> <tr> <td>Widerstandsbereich der Spule</td> <td>0,350-2,50</td> </tr> <tr> <td>Leistungsbereich</td> <td>5W-35W</td> </tr> <tr> <td>Akkukapazität</td> <td>1200mAh</td> </tr> <tr> <td>Batteriespannung</td> <td>3,3V-4,2V</td> </tr> <tr> <td>Ladespannung</td> <td>5V/1.0A</td> </tr> <tr> <td>Type-C-Kabel</td> <td>Unterstützt 5V/2A-Ladegerät</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Kunststoff</td> </tr> </table> DEUTSCH	Abmessungen	30*20*114,8mm (Kartuschenhöhe: 20 mm)	Nettogewicht	60g±3g	Kartuschenvolumen	2,5ml/2ml	Widerstandsbereich der Spule	0,350-2,50	Leistungsbereich	5W-35W	Akkukapazität	1200mAh	Batteriespannung	3,3V-4,2V	Ladespannung	5V/1.0A	Type-C-Kabel	Unterstützt 5V/2A-Ladegerät	Material	Kunststoff	• KOMPONENTENÜBERSICHT ● Übersicht der UI-Anzeige GRUNDBETRIEB • WIE MAN E-LIQUID FÜLLT DEUTSCH	3. Lassen Sie es 5 Minuten stehen, bevor Sie dampfen. • TASTENBEDIENUNG <table border="1"> <tr> <td> 1 Klick UM Display einschalten </td> <td> 3 Klicks Energiesparmodus (zeigt nur Mesh- und Batterie-Symbole) </td> </tr> <tr> <td> 5 Klicks Gerät ein-/ausschalten </td> <td></td> </tr> </table> • LADEANLEITUNG 1) Empfehlung: Ladegerät 5V/2A verwenden. 2) Dampfen während des Ladevorgangs nicht möglich. 3) Tastenfunktionen bleiben während des Ladens aktiv. WARNUNGSBESCHREIBUNG <table border="1"> <tr> <td>Niedriger Akkustand</td> <td>Batterieanzeige blinkt 10 Mal.</td> </tr> <tr> <td>Offener Stromkreis</td> <td>Mesh- und Batteriesymbole mit „88“ blinken 5 Mal.</td> </tr> <tr> <td>Kurzschluss</td> <td>Mesh- und Batteriesymbole mit „88“ blinken 3 Mal.</td> </tr> <tr> <td>Zeitüberschreitung</td> <td>Gesamtbildschirm blinkt 3 Mal.</td> </tr> </table> DEUTSCH	1 Klick UM Display einschalten	3 Klicks Energiesparmodus (zeigt nur Mesh- und Batterie-Symbole)	5 Klicks Gerät ein-/ausschalten		Niedriger Akkustand	Batterieanzeige blinkt 10 Mal.	Offener Stromkreis	Mesh- und Batteriesymbole mit „88“ blinken 5 Mal.	Kurzschluss	Mesh- und Batteriesymbole mit „88“ blinken 3 Mal.	Zeitüberschreitung	Gesamtbildschirm blinkt 3 Mal.	A ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma. 2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. 3. Atención del cartucho: No queme en seco el cartucho o la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con e-liquido y déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de su nueva bobina absorba una gran cantidad de e-liquido listo para ese primer y sabroso vape. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan de líquidos. 4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra. 5. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO • PARÁMETROS BÁSICOS <table border="1"> <tr> <td>Dimensiones</td> <td>30*20*114,8mm (Altura del cartucho: 20 mm)</td> </tr> <tr> <td>Peso Neto</td> <td>60g±3g</td> </tr> <tr> <td>Capacidad del Pod</td> <td>2,5ml / 2ml</td> </tr> <tr> <td>Rango de Resistencia de la Bobina</td> <td>0,350-2,50</td> </tr> <tr> <td>Rango de Potencia</td> <td>5W-35W</td> </tr> <tr> <td>Capacidad de la batería</td> <td>1200mAh</td> </tr> <tr> <td>Voltaje de la Batería</td> <td>3.3V-4.2V</td> </tr> <tr> <td>Voltaje de Carga</td> <td>5V/1.0A</td> </tr> <tr> <td>Cable Type-C</td> <td>Compatible con cargador 5V/2A</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Plástico</td> </tr> </table> ESPAÑOL	Dimensiones	30*20*114,8mm (Altura del cartucho: 20 mm)	Peso Neto	60g±3g	Capacidad del Pod	2,5ml / 2ml	Rango de Resistencia de la Bobina	0,350-2,50	Rango de Potencia	5W-35W	Capacidad de la batería	1200mAh	Voltaje de la Batería	3.3V-4.2V	Voltaje de Carga	5V/1.0A	Cable Type-C	Compatible con cargador 5V/2A	Material	Plástico	● VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES ● VISIÓN GENERAL DE LA PANTALLA UI OPERACIÓN BÁSICA • LLENAR CON LIQUIDO ELECTRÓNICO ESPAÑOL	3. Deje reposar durante 5 minutos antes de vaporizar. • OPERACIÓN DE BOTONES <table border="1"> <tr> <td> 1 Clic Encender la pantalla </td> <td> 3 Clics Modo ahorro de energía (solo muestra icono mesh y batería) </td> </tr> <tr> <td> 5 Clics Encendido/Apagado del dispositivo </td> <td></td> </tr> </table> • INSTRUCCIONES DE CARGA 1) Se recomienda cargar con cargador 5 V/2 A. 2) No se permite vapear durante la carga. 3) Las funciones de los botones permanecen activas durante la carga. DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIAS <table border="1"> <tr> <td>Batería baja</td> <td>El nivel y el icono de batería parpadearán 10 veces.</td> </tr> <tr> <td>Circuito abierto</td> <td>Los iconos de Mesh y batería con «88» parpadearán 5 veces.</td> </tr> <tr> <td>Cortocircuito</td> <td>Los iconos de Mesh y batería con «88» parpadearán 3 veces.</td> </tr> <tr> <td>Tiempo excedido</td> <td>Toda la pantalla parpadeará 3 veces.</td> </tr> </table> ESPAÑOL	1 Clic Encender la pantalla	3 Clics Modo ahorro de energía (solo muestra icono mesh y batería)	5 Clics Encendido/Apagado del dispositivo		Batería baja	El nivel y el icono de batería parpadearán 10 veces.	Circuito abierto	Los iconos de Mesh y batería con «88» parpadearán 5 veces.	Cortocircuito	Los iconos de Mesh y batería con «88» parpadearán 3 veces.	Tiempo excedido	Toda la pantalla parpadeará 3 veces.
Abmessungen	30*20*114,8mm (Kartuschenhöhe: 20 mm)																																																																				
Nettogewicht	60g±3g																																																																				
Kartuschenvolumen	2,5ml/2ml																																																																				
Widerstandsbereich der Spule	0,350-2,50																																																																				
Leistungsbereich	5W-35W																																																																				
Akkukapazität	1200mAh																																																																				
Batteriespannung	3,3V-4,2V																																																																				
Ladespannung	5V/1.0A																																																																				
Type-C-Kabel	Unterstützt 5V/2A-Ladegerät																																																																				
Material	Kunststoff																																																																				
1 Klick UM Display einschalten	3 Klicks Energiesparmodus (zeigt nur Mesh- und Batterie-Symbole)																																																																				
5 Klicks Gerät ein-/ausschalten																																																																					
Niedriger Akkustand	Batterieanzeige blinkt 10 Mal.																																																																				
Offener Stromkreis	Mesh- und Batteriesymbole mit „88“ blinken 5 Mal.																																																																				
Kurzschluss	Mesh- und Batteriesymbole mit „88“ blinken 3 Mal.																																																																				
Zeitüberschreitung	Gesamtbildschirm blinkt 3 Mal.																																																																				
Dimensiones	30*20*114,8mm (Altura del cartucho: 20 mm)																																																																				
Peso Neto	60g±3g																																																																				
Capacidad del Pod	2,5ml / 2ml																																																																				
Rango de Resistencia de la Bobina	0,350-2,50																																																																				
Rango de Potencia	5W-35W																																																																				
Capacidad de la batería	1200mAh																																																																				
Voltaje de la Batería	3.3V-4.2V																																																																				
Voltaje de Carga	5V/1.0A																																																																				
Cable Type-C	Compatible con cargador 5V/2A																																																																				
Material	Plástico																																																																				
1 Clic Encender la pantalla	3 Clics Modo ahorro de energía (solo muestra icono mesh y batería)																																																																				
5 Clics Encendido/Apagado del dispositivo																																																																					
Batería baja	El nivel y el icono de batería parpadearán 10 veces.																																																																				
Circuito abierto	Los iconos de Mesh y batería con «88» parpadearán 5 veces.																																																																				
Cortocircuito	Los iconos de Mesh y batería con «88» parpadearán 3 veces.																																																																				
Tiempo excedido	Toda la pantalla parpadeará 3 veces.																																																																				
A nPEPŌCTEPPEJKEHWE no TEXHMK EEOHACHOCTM 1. npeaynppe-KaeHMe Ann ya3BMbix rpynn noTpeGuTeHei: fahHbi nponyTb He peKOMeHyTe ca HecopeuepHeHoneTHMM, BepMeHbIM ynn KOMMyHMKa «eHbHaM», a Tame nymM, noTpepepeHbIM pcy cepeHMO-cocyIMCTbix 3aBoeaaHbIMy, fleפעciH M acrive. 2. AKKyMyHaTop OCTOpO«HO: He noBepaeye ycTpoCTBO BO3HeHCTBMo aCTpeManbHix TeMnepaTyp. He pa36paTyTe ycTpoCTBO flns o6nyye-KMaHbHx mesh 3aMeHbH aKKyMyropa 6e3 peKOMeHaauMM KOMHaHy Lost Vape. 3. BbHMaHwe CTpyHKM: He oAaBpaTe Hacyno cTpyHK MCM cnpaBn. Heo6xOMMO 3anpaBMbT HOByIO cKnpaBn. ypoCT 3anOHMTe 6aK cneicpOHOM JKMAKocTbio M ocraBbTe ero CTObTb He MeHee 5 MHyHT nepen napeHweM. Kax yKa3ano Bnye, 3To no3BOM xnyy BHytpi HocoH cnpaBn BcMaTaTb 6onnyoe konbMcTBo 3nekTpoHHO yHacocTH, roTOBOK K nepBomy BnyCOMy BbixanMKy. rapaHTMsr He pacnopTpaHaeTcn Ha Bee KapTpaKwkaTyuKM, ecnn cny 6bwn OTKpbiTb, nono3OBaBbTy ynn 3anoneHbH yHKOCTbio. 4. TapaHTHa: Ha ycTpoCTBO npeOCTaenneTCa rapaHTMA 3 Mecqa co aHa noykyMK. 5. KoHTaKTy: flns nonyHeHHA AOnonHMTeHbHx onpocOB nny cnpaBOK, no-TanywTa, cBa-KMTeб c Lost Vape Ha anekTpoHHO noue support@lostvape.com ynn nocerTWTe Hau caIT: www.lostvape.com. onkCAHME nponyKTA • BAOBbIE nAPAMETPbI <table border="1"> <tr> <td>Pa3Mepbi</td> <td>30 * 20 * 114,8 mm (BbcoTa xapTpaXta: 20 mm)</td> </tr> <tr> <td>Bec Hero</td> <td>60±3r</td> </tr> <tr> <td>EMKocTb KapTpaHwa</td> <td>2,5ma. 1 2ml</td> </tr> <tr> <td>flwaa3OH COH OTMBJeHMH KdTyJIKy</td> <td>0,350-2,50</td> </tr> <tr> <td>nwaa3OH MOAHOC TM</td> <td>5 BT-35 BT</td> </tr> <tr> <td>EMKOC Tb aaTapew</td> <td>1200 mAM</td> </tr> <tr> <td>HanpMKeHMe aKKyMyHnpaH</td> <td>3,3 B-4,2 B</td> </tr> <tr> <td>Hanpawewe3anpAKM</td> <td>5B/1.0A</td> </tr> <tr> <td>Ka6eHb Type-C</td> <td>nofflepe-KHbaeT 3apHOHble ycTpoCTBa 5B/2A.</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>flnacTHK</td> </tr> </table> PECKM	Pa3Mepbi	30 * 20 * 114,8 mm (BbcoTa xapTpaXta: 20 mm)	Bec Hero	60±3r	EMKocTb KapTpaHwa	2,5ma. 1 2ml	flwaa3OH COH OTMBJeHMH KdTyJIKy	0,350-2,50	nwaa3OH MOAHOC TM	5 BT-35 BT	EMKOC Tb aaTapew	1200 mAM	HanpMKeHMe aKKyMyHnpaH	3,3 B-4,2 B	Hanpawewe3anpAKM	5B/1.0A	Ka6eHb Type-C	nofflepe-KHbaeT 3apHOHble ycTpoCTBa 5B/2A.	Material	flnacTHK	● ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ ● Обзор UI-дисплея ОСНОВНАР ОНЕРАУМР																																																
Pa3Mepbi	30 * 20 * 114,8 mm (BbcoTa xapTpaXta: 20 mm)																																																																				
Bec Hero	60±3r																																																																				
EMKocTb KapTpaHwa	2,5ma. 1 2ml																																																																				
flwaa3OH COH OTMBJeHMH KdTyJIKy	0,350-2,50																																																																				
nwaa3OH MOAHOC TM	5 BT-35 BT																																																																				
EMKOC Tb aaTapew	1200 mAM																																																																				
HanpMKeHMe aKKyMyHnpaH	3,3 B-4,2 B																																																																				
Hanpawewe3anpAKM	5B/1.0A																																																																				
Ka6eHb Type-C	nofflepe-KHbaeT 3apHOHble ycTpoCTBa 5B/2A.																																																																				
Material	flnacTHK																																																																				

俄语

阿拉伯语

空白页

反面